

Mini autós kompresszor használati útmutató

Mini kompresszor

Használati útmutató

Univerzálisan alkalmazható pl. gépkocsi-, motorkerékpár- és kerékpár-abroncsok, sportlabdák, felfújható játékok, gumimatracok és gumicsónakok felfújására.

- Maximális teljesítménye 150 psi / 10 bar
- Kapcsolóval és nyomásmérővel
- Belső tárolórekesz a kábel és a tartozékok számára,
- beleértve az adaptereket is.
- Tápáramellátás a 12 V-os szivargyújtó aljzatáról.
- 3 méteres csatlakozókábel

FIGYELEM!

Használat előtt figyelmesen olvassa el ezért ezt a használati útmutatót, és vegye figyelembe az összes biztonsági előírást. Őrizze meg az eredeti csomagolást, a vásárlási bizonylatot és ezt a használati útmutatót a későbbiek számára.

10. Ne használja emberen vagy állaton!
11. A tömlőt vagy a kábelt ne vezesse éles széleken, olajnak vagy forró tárgyaknak kitett módon.
12. Figyelmeztetés! Saját biztonsága érdekében csak a használati útmutatóban ismertetett tartozékokat vagy cserealkatrészeket alkalmazzon.

FIGYELEM!

Ez az útmutató a működésre és a teljesítményre vonatkozó információkkal szolgál. Őrizze meg ezt a használati útmutatót a későbbiek számára. Használatbavétel előtt vizsgálja meg a doboz tartalmát, hogy sértetlen és teljes-e. Használat

A gépkocsi- és kerékpár-abroncsok felfújása

1. Tekerje le a 12 V-os kábelt, és kösse össze a 12 V-os adaptert a jármű 12 V-os csatlakozóhüvellyével.
 2. Csavarja fel a tömlő végén lévő menetes hüvelyt az abroncs szelepipére.
 3. Indítsa el a kompresszort a kapcsolóval (3), és addig járassa, amíg el nem érte a kívánt abroncsnyomást. Kapcsolja ekkor ki a kompresszort.
 4. Válassza le a 12 V-os csatlakozást a gépkocsiról, és vegye le a menetes hüvelyt az abroncs szelepipéről.
- Megjegyzés: Vizsgálja meg a gépkocsi abroncsnyomását a jármű használati útmutatójában szereplő érték alapján, hogy elkerülje a túlnyomást. Vizsgálja meg a kerékpárabroncsot a jelölései alapján.

Sporteszközök (pl.kosárlabda) vagy léggömb felfújása

1. Tekerje le a 12 V-os kábelt, és kösse össze a 12 V-os adaptert a jármű 12 V-os csatlakozóhüvellyével.
2. Csavarja fel a tömlő végén lévő menetes hüvelyt az abroncs/labda-adapterre.
3. Illesse az adaptert a felfúvandó tárgy szelepipére.
4. Indítsa el a kompresszort a kapcsolóval (3), és addig járassa, amíg el nem érte a kívánt feszességet, vagy teljesen fel nem fújta a tárgyat. Kapcsolja ekkor ki a kompresszort.
5. Vegye le az adaptert a felfúvandó tárgy szelepipéről, és csavarja le a menetes hüvelyt a tömlő végéről.
6. Válassza le a 12 V-os csatlakozást a gépkocsiról, és tárolja el a kábelt az erre a célra szolgáló rekeszben.

Megjegyzés: Felfújás közben a nyomásmérő csak hozzávetőleges értéket mutat, és nem olvasható le pontos nyomásérték.

FIGYELEM!

Ne hozzon létre túlnyomást, mert személyi sérülés vagy a készülék tönkremenetele lehet az eredménye. Ne hagyja felügyelet nélkül működni a kompresszort! Ha már 10 percen át folyamatosan használta a kompresszort, tartson legalább 10 perc szünetet, hogy lehűljön.

Biztosítékcseré

1. A dugóban lévő biztosíték cseréje: Csavarja le a dugó tetejét.
2. Vegye ki a hibás biztosítékot, és rakja be az újat.
3. Csavarja vissza a helyére a dugó tetejét.

Műszaki adatok

- Üzemi feszültség: 12 V
- Hengerátmérő: 19 mm
- Maximális teljesítmény / maximális nyomás: 150 / 10 bar
- Üzemi nyomás: 0,3 – 2,7 bar
- Kiszorítás: 10 liter/perc +-10%
- Biztosíték: 10 A
- Hálózati tápegység: 12 volt
- Méret: (H x Sz x Ma) kb. 17 x 6 x 13,5 cm
- Súly: kb. 800 gramm

Tartozék: 2 adapter

Tudnivalók a környezetvédelemről

Az elektromos készülékeket tilos a háztartási hulladék közé dobni. Távolítsa el az elhasznált készüléket a kommunális gyűjtőhelyeken.

A készülék anyagai újrahasznosíthatók, mint ahogy a jelölések megadják. Az újrahasznosításba való eljuttatás révén jelentős részt vállal környezetünk védelméből.

FIGYELEM!

Kérjük, hogy a készülék üzembe helyezése előtt olvassa el figyelmesen ezt a használati útmutatót. Ha figyelmen kívül hagyja, személyi sérülés, készülékhiba vagy anyagi kár lehet az eredménye.

1. Ne növelje a nyomást a gyártó által ajánlott érték fölé.
2. Óvja a kompresszort és tartozékait a nedvességtől.
3. Ne hagyja felügyelet nélkül működni a kompresszort!
4. Tartsa távol a gyerekeket, és ne engedje, hogy gyerekek kezeljék a készüléket.
5. A készüléket csak rendeltetésének megfelelően használja.
6. Ne módosítsa vagy szerelje szét a kompresszort!
7. Ha a kompresszor szokatlan zajokat keltene vagy túlmelegedne, azonnal kapcsolja ki, és legalább 30 percen át hagyja lehűlni!
8. Használat előtt vizsgálja meg a kompresszort. Sérült, repedt vagy törött alkatrészeket csak szakember cserélhet ki!
9. Ne tegye ki a kompresszort fagy, eső vagy 30°C feletti vagy –30°C alatti hőmérsékletnek!