



AUTÓS MINI LÉGKOMPRESSZOR DC12V



CIKKSZÁM LS-4001

Minőségtanúsítás

- A. A készülék fő egységei:**
préselt műanyag ház, levegőnyomás kijelző műszer, 12V szivargyújtó csatlakozó gumitömlő szeleppel, cserélhető kiegészítő szelep 3 db, üzemmód kapcsoló
- B. Tápfeszültség:** DC12V szivargyújtóról
- C. Levegőnyomás:** 250PSI
- D. Teljesítmény:** 80W
- E. Hengerátmérő:** 16mm
- F. Tartozékok:** adapter három darab

Használati utasítás

A szivargyújtó csatlakozót csatlakoztassa a szivargyújtó aljzatba. A kompresszor szeleppel ellátott tömlőjét illessze a gumibroncs szelepére. A gyújtáskapcsoló elfordítását követően a készülék üzemmód kapcsolóját állítsa bekapcsolt állásba. A készülék tetején található kijelző műszeren a skálát követve ellenőrizheti a kívánt levegőnyomást. A készülék néhány perc alatt a gumiköpenyt felfújja. A készülék rendszeres használata esetén **célszerű minden 6-8 percnyi használatot követően kb. 10 perc időtartamig pihentetni.** Akkumulátorának kímélése érdekében a készülék használatakor célszerű a motort alacsony fordulaton járatni. A megfelelő levegőnyomás elérése után az üzemmód kapcsolót fordítsa kikapcsolt állásba, majd a szivargyújtó aljzatából távolítsa el a szivargyújtó csatlakozót. **A készülékhez mellékelte 3 db kiegészítő szelep egyéb felfújható eszközök**

(gumimatrac, labda stb.) levegőfeltöltését is lehetővé teszi, bár ezen eszközök felfújása lényegesen hosszabb időt vesz igénybe! FIGYELEM: Ha a műszer által mutatott nyomás mértéke a 14 BAR-t meghaladja, a készüléket azonnal kapcsolja ki!

Jogainak érvényesítése érdekében a vásárlási blokkot őrizze meg!

IMPORTŐR / FORGALMAZÓ:
TANÚSÍTÁS SZÁM:
SZÁRMAZÁSI ORSZÁG:

GLOBAL EXPORT - IMPORT KFT. 1151 BUDAPEST, SZEKELY E. U. 11.
SHEMO050800351TX (EMC)
KÍNA

<http://www.global-export-import.eu>